

Kod produktu: SF01.12.042.090.12XR



SF01.12.042.090.12XR Frez VHM Z3 D-12 I-42 L-90 S-12 RH powłoka NaDia (195.12.042.090.12XR) ITA TOOLS

**SF01.12.042.090.12XR Frez VHM Z3 D-12 I-42 L-90 S-12 RH powłoka NaDia
(195.12.042.090.12XR) ITA TOOLS**

Profesjonalne frezy spiralne zgrubne z serii SF01.XR zaprojektowane zostały z myślą o szybkiej obróbce zgrubnej materiałów drewnopochodnych. Dzięki konstrukcji z trzema ryflowanymi krawędziami tnącymi (Z3), pozytywowemu kątowi spirali oraz zaawansowanej powłoce NaDia, frezy te gwarantują efektywny wyrzut wióra w górę, mniejsze opory skrawania oraz wyjątkową trwałość i odporność na zużycie.

Idealne do intensywnych prac zgrubnych, takich jak cięcie, frezowanie obwiedniowe czy wręgowanie, gdzie kluczowe jest szybkie usuwanie dużych ilości materiału. Narzędzia wykonane z wysokiej jakości węgla spiekanego (VHM) cechują się dużą stabilnością pracy.

Zastosowanie:

Materialy:

Produkt na specjalne zamówienie, o więcej szczegółów zapytaj Doradcę technicznego +48

62 766 31 01

Dane techniczne:

- Materiał ostrza: Węglik spiekany (VHM)
- Ilość krawędzi tnących (Z): 3 (ryflowane)
- Kierunek spirali: Pozytyw (wyrzut wióra w górę)
- Rodzaj obróbki: Zgrubna
- Cechy dodatkowe: Powłoka NaDia
- Średnica robocza (D): 12 mm
- Długość części roboczej (l): 42 mm
- Długość całkowita (L): 90 mm
- Średnica chwytu (S): 12 mm

Zastosowanie:

- Miękkie drewno (rekomendowane zastosowanie)
- Twarde drewno (rekomendowane zastosowanie)
- Sklejka (rekomendowane zastosowanie)
- Płyty wiórowe (dobre zastosowanie)
- Płyty MDF (możliwe zastosowanie)

Zalety:

- Powłoka NaDia znacznie zwiększająca twardość i żywotność narzędzia
- Trzy ryflowane krawędzie tnące zapewniające wysoką wydajność skrawania zgrubnego
- Skuteczne dzielenie wióra i pozytywna geometria gwarantująca wyrzut w górę

- Wysoka szybkość usuwania materiału przy zachowaniu stabilności pracy
- Dostępność wersji prawostronnych (RH) oraz wybrane lewostronne (LH)