

Kod produktu: SF05.16.055.110.16R



**SF05.16.055.110.16R Frez
VHM Z3 D-16 I-55 L-110
S-16 RH zgrubny pozytyw
V60° (193.16.055.110.16R)
ITA TOOLS**

673,79 zł**811,80 zł**

**SF05.16.055.110.16R Frez VHM Z3 D-16 I-55 L-110 S-16 RH zgrubny pozytyw V60°
(193.16.055.110.16R) ITA TOOLS**

Profesjonalne frezy spiralne zgrubne z serii SF05 wyposażone w końcówkę wierzącą zaprojektowane zostały z myślą o specjalistycznej obróbce materiałów drewnopochodnych. Dzięki konstrukcji z trzema ryflowanymi krawędziami tnącymi (Z3), pozytywowemu kątowi spirali oraz końcówce wierzącej o kącie 60°, frezy te gwarantują efektywny wyrzut wióra w górę, mniejsze opory skrawania oraz możliwość wykonywania operacji pod wizjer.

Idealne do wymagających prac frezarskich, gdzie kluczowe jest połączenie funkcji wiercenia i szybkiego usuwania materiału. Narzędzia wykonane z wysokiej jakości węgla spiekanego (VHM) cechują się dużą trwałością i stabilnością pracy (dostępne również w wersjach z powłoką NaDia).

Zastosowanie:

Materialy:**Dane techniczne:**

- Materiał ostrza: Węglik spiekany (VHM)
- Ilość krawędzi tnących (Z): 3 (ryflowane)
- Kierunek spirali: Pozytyw (wyrzut wióra w górę)
- Rodzaj obróbki: Zgrubna, pod wizjer
- Końcówka wiercąca: $A=60^\circ$
- Średnica robocza (D): 16 mm
- Długość części roboczej (l): 55 mm
- Długość całkowita (L): 110 mm
- Średnica chwytu (S): 16 mm

Zastosowanie:

- Miękkie drewno (rekomendowane zastosowanie)
- Twarde drewno (rekomendowane zastosowanie)
- Płyty MDF (dobre zastosowanie)
- Płyty wiórowe (dobre zastosowanie)
- Sklejka (dobre zastosowanie)

Zalety:

- Końcówka wiercąca umożliwiająca zagłębianie w materiał i wykonywanie gniazd pod wizjer
- Trzy ryflowane krawędzie tnące zapewniające wysoką wydajność skrawania zgrubnego
- Pozytywowa geometria gwarantująca skuteczny wyrzut wióra w górę
- Wysoka trwałość dzięki wykonaniu z węgliku spiekanego (VHM) z opcją wersji z powłoką NaDia

- Precyzja i stabilność podczas zaawansowanych prac stolarskich