

Kod produktu: SM01.12.018.070.12TR



SM01.12.018.070.12TR Frez VHM Z2+2 D-12 I-18 I1-5 L-70 S-12 RH kompresyjny powłoka TiSiN ITA TOOLS

348,13 zł~~**419,43 zł**~~

SM01.12.018.070.12TR Frez VHM Z2+2 D-12 I-18 I1-5 L-70 S-12 RH kompresyjny powłoka TiSiN ITA TOOLS

Profesjonalne frezy spiralne wykańczające kompresyjne z powłoką TiSiN z serii SM01.TR zaprojektowane zostały z myślą o najwyższej jakości obróbki płyt oraz materiałów drewnopochodnych w technologii Nesting. Dzięki konstrukcji kompresyjnej (kierunek spirali góra-dół / 1+1), powłoce TiSiN oraz węglikowi spiekanemu, frezy te gwarantują jednoczesny wyrzut wióra w dół i w górę, co zapewnia idealne wykończenie górnej i dolnej krawędzi laminatu bez wyszczerbień oraz dłuższą żywotność narzędzia.

Idealne do precyzyjnych prac frezarskich, takich jak cięcie czy frezowanie obwiedniowe płyt laminowanych i surowych. Narzędzia zapewniają doskonałą stabilność pracy.

Zastosowanie:

Materialy:**Dane techniczne:**

- Materiał ostrza: Węglik spiekany (VHM)
- Ilość krawędzi tnących (Z): 2+2
- Kierunek spirali: Kompresyjny (wyrzut wióra w dół i górę)
- Cechy dodatkowe: Powłoka TiSiN
- Średnica robocza (D): 12 mm
- Długość części roboczej (l): 18 mm
- Długość dolnej części tnącej (l1): 5 mm
- Długość całkowita (L): 70 mm
- Średnica chwytu (S): 12 mm

Zastosowanie:

- Płyty MDF (rekomendowane zastosowanie)
- Płyty MDF laminowane (rekomendowane zastosowanie)
- Płyty wiórowe (rekomendowane zastosowanie)
- Płyty wiórowe laminowane (rekomendowane zastosowanie)
- Miękkie drewno (rekomendowane zastosowanie)
- Twarde drewno (rekomendowane zastosowanie)
- Sklejka (rekomendowane zastosowanie)
- Sklejka laminowana (rekomendowane zastosowanie)

Zalety:

- Powłoka TiSiN zwiększająca odporność na zużycie i temperaturę podczas obróbki laminatów
- Geometria kompresyjna (1+1) zapewniająca idealnie czyste krawędzie po obu stronach płyty

- Doskonałe rozwiązanie do systemów Nesting i cięcia materiałów powlekanych
- Wysoka precyzja, wydajność i powtarzalność operacji frezarskich
- Wydłużona żywotność narzędzia dzięki wysokiej jakości węglikowi spiekanemu i powłoce ochronnej