

Kod produktu: X90.95.222.762.95PR3



**X90.95.222.762.95PR3 Frez
spiralny kompresyjny z
powłoką PLATINUM X90 D
9,525 (3/8") mm, I 22,225
(7/8") mm, L 76,2 (3") mm,
S 9,525 (3/8") mm
(193.95.222.762.95PR3) ITA
TOOLS**

432,86 zł**~~521,52 zł~~**

**X90.95.222.762.95PR3 Frez spiralny kompresyjny z powłoką PLATINUM X90 D 9,525 (3/8") mm,
I 22,225 (7/8") mm, L 76,2 (3") mm, S 9,525 (3/8") mm (193.95.222.762.95PR3) ITA TOOLS**

Profesjonalne frezy spiralne kompresyjne z powłoką PLATINUM z serii X90 zaprojektowane zostały z myślą o najwyższej jakości obróbce materiałów drewnopochodnych oraz płyt laminowanych w technologii Nesting. Dzięki konstrukcji kompresyjnej (kierunek spirali góra-dół), powłoce PLATINUM oraz najwyższej jakości węglikowi spiekaniu, frezy te gwarantują jednoczesny wyrzut wióra w dół i w górę, co zapewnia idealne wykończenie krawędzi bez wyszczerbień oraz maksymalną żywotność narzędzia.

Idealne do precyzyjnych prac frezarskich, takich jak cięcie czy frezowanie obwiedniowe. Narzędzia zapewniają doskonałą stabilność i wydajność w najbardziej wymagających procesach produkcyjnych.

Zastosowanie:

Materiały:**Dane techniczne:**

- Materiał ostrza: Najwyższej jakości węglík spiekany (VHM)
- Ilość krawędzi tnących (Z): 3+3
- Kierunek spirali: Kompresyjny (wyrzut wióra w dół i w górę)
- Rodzaj obróbki: Wykańczający
- Cechy dodatkowe: Powłoka PLATINUM
- Średnica robocza (D): 9,525 (3/8") mm
- Długość części roboczej (l): 22,225 (7/8") mm
- Długość całkowita (L): 76,2 (3") mm
- Średnica chwytu (S): 9,525 (3/8") mm

Zastosowanie:

- Płyty MDF (rekomendowane zastosowanie)
- Płyty MDF laminowane (rekomendowane zastosowanie)
- Płyty wiórowe (rekomendowane zastosowanie)
- Płyty wiórowe laminowane (rekomendowane zastosowanie)
- Sklejka (rekomendowane zastosowanie)
- Sklejka laminowana (rekomendowane zastosowanie)
- Miękkie drewno (rekomendowane zastosowanie)
- Twarde drewno (dobre zastosowanie)
- Płyta HPL (możliwe zastosowanie)

Zalety:

- Zaawansowana powłoka PLATINUM zapewniająca maksymalną odporność na zużycie i wysokie temperatury

- Geometria kompresyjna gwarantująca idealnie czyste krawędzie po obu stronach płyty
- Najwyższej jakości węglík spiekany przekładający się na wyjątkową trwałość narzędzia
- Doskonałe rozwiązanie do systemów Nesting, cięcia i frezowania obwiedniowego
- Wysoka stabilność i precyzja pracy przy dużych prędkościach posuwu