Link do produktu



Kod produktu: SQ32.16.040.200.16R

SQ32.16.040.200.16R Frez VHM Z2 D-16 I-40 L-200 S-16 RH wyk. kulisty R-8 z podcięciem I1-150 (199.16.040.200.16Rm) ITA TOOLS

1 199,56 zł

~~**1 445,25 zł**~~

SQ32.16.040.200.16R Frez VHM Z2 D-16 I-40 L-200 S-16 RH wyk. kulisty R-8 z podcięciem I1-150 (199.16.040.200.16Rm) ITA TOOLS

Profesjonalne frezy spiralne kuliste z podcięciem korpusu z serii SQ32 stworzone zostały z myślą o skomplikowanej obróbce przestrzennej 3D, form oraz modeli w aluminium, tworzywach sztucznych i kompozytach. Dzięki konstrukcji kulistej z wydłużonym podcięciem korpusu, pozytywowemu kątowi spirali oraz polerowanemu rowkowi wiórowemu, narzędzia te zapewniają doskonały dostęp do głębokich kieszeni i detali, gwarantując jednocześnie precyzyjne wykończenie powierzchni bez ryzyka przywierania materiału.

Idealne do zaawansowanych aplikacji modelarskich, formierskich i przemysłowych. Wykonane z wysokiej jakości węglika spiekanego (VHM) dla zapewnienia maksymalnej sztywności i trwałości.

Zastosowanie:

Materiały:

Dane techniczne:

- Materiał ostrza: Węglik spiekany (VHM)
- Ilość krawędzi tnących (Z): Kulisty z podcięciem korpusu
- Kierunek spirali: Pozytyw (wyrzut wióra w górę)
- Przeznaczenie: Obróbka modeli 3D i głębokich kieszeni
- Cechy dodatkowe: Polerowany rowek wiórowy zapobiegający przywieraniu materiału, wydłużony korpus z podcięciem
- Średnica robocza (D): 16 mm
- Promień (R): 8 mm
- Długość części roboczej (l): 40 mm
- Długość podcięcia / robocza dodatkowa (l1): 150 mm
- Długość całkowita (L): 200 mm
- Średnica chwytu (S): 16 mm

Zastosowanie:

- Aluminium (rekomendowane zastosowanie)
- Corian / HPL (możliwe zastosowanie)

Zalety:

- Wydłużony korpus z podcięciem umożliwiający głębokie frezowanie 3D bez kolizji
- Geometria kulista idealna do rzeźbienia i precyzyjnego konturowania skomplikowanych kształtów
- Polerowany rowek wiórowy eliminujący problem narastania nagaru z aluminium
- Pozytywowa konstrukcja gwarantująca skuteczny wyrzut wióra w górę
- Wysoka trwałość dzięki wykonaniu z węglika spiekanego (VHM)