

Kod produktu: SY26.06.025.060.06R



**SY26.06.025.060.06R Frez
VHM Z2 D-6 I-25 L-60 S-6
RH prosty, rowek
polerowany do pianki
(912.06.025.060.06Rpi) ITA
TOOLS**

95,96 zł**~~115,62 zł~~**

**SY26.06.025.060.06R Frez VHM Z2 D-6 I-25 L-60 S-6 RH prosty, rowek polerowany do pianki
(912.06.025.060.06Rpi) ITA TOOLS**

Profesjonalne dwuostrzowe frezy proste z serii SY26 zaprojektowane zostały z myślą o efektywnej obróbce pianek, materiałów miękkich oraz tworzyw sztucznych. Dzięki dwuostrzowej konstrukcji (Z2), prostemu kierunkowi wyrzutu wióra w bok oraz polerowanemu rowkowi wiórowemu, narzędzia te skutecznie zapobiegają przywieraniu topiącego się materiału i zapewniają czyste krawędzie podczas skrawania.

Idealne do precyzyjnych prac frezarskich, takich jak cięcie, frezowanie obwiedniowe czy rowkowanie. Narzędzia wykonane z wysokiej jakości węgla spiekanego (VHM) gwarantują stabilność i długą żywotność.

Zastosowanie:

Materialy:**Dane techniczne:**

- Materiał ostrza: Węglik spiekany (VHM)
- Ilość krawędzi tnących (Z): 2 (dwuostrzowy)
- Kierunek ostrzy: Prosty (wyrzut wióra w bok)
- Rodzaj obróbki: Wykańczająca
- Cechy dodatkowe: Polerowany rowek wiórowy zapobiegający przywieraniu materiału
- Średnica robocza (D): 6 mm
- Długość części roboczej (l): 25 mm
- Długość całkowita (L): 60 mm
- Średnica chwytu (S): 6 mm

Zastosowanie:

- Pianka (rekomendowane zastosowanie)
- Tworzywa sztuczne (możliwe zastosowanie)
- Corian / HPL (możliwe zastosowanie)

Zalety:

- Prosta geometria idealna do wydajnego skrawania pianek i materiałów komórkowych
- Polerowany rowek wiórowy eliminujący problem przywierania stopionego tworzywa
- Dwuostrzowa konstrukcja (Z2) zapewniająca optymalną sztywność i jakość powierzchni
- Wszechstronność w operacjach cięcia, frezowania obwiedniowego i rowkowania
- Wysoka trwałość dzięki wykonaniu z węgliku spiekanego (VHM)