

Kod produktu: SY26.12.020.100.12R



SY26.12.020.100.12R Frez VHM Z2 D-12 I-20 L-100 S-12 RH prosty, rowek polerowany do pianki (912.12.020.100.12RPI) ITA TOOLS

SY26.12.020.100.12R Frez VHM Z2 D-12 I-20 L-100 S-12 RH prosty, rowek polerowany do pianki (912.12.020.100.12RPI) ITA TOOLS

Profesjonalne dwuostrzowe frezy proste z serii SY26 zaprojektowane zostały z myślą o efektywnej obróbce pianek, materiałów miękkich oraz tworzyw sztucznych. Dzięki dwuostrzowej konstrukcji (Z2), prostemu kierunkowi wyrzutu wióra w bok oraz polerowanemu rowkowi wiórowemu, narzędzia te skutecznie zapobiegają przywieraniu topiącego się materiału i zapewniają czyste krawędzie podczas skrawania.

Idealne do precyzyjnych prac frezarskich, takich jak cięcie, frezowanie obwiedniowe czy rowkowanie. Narzędzia wykonane z wysokiej jakości węgla spiekanego (VHM) gwarantują stabilność i długą żywotność.

Zastosowanie:

Materialy:

Produkt na specjalne zamówienie, o więcej szczegółów zapytaj Doradcę technicznego +48

62 766 31 01

Dane techniczne:

- Materiał ostrza: Węglik spiekany (VHM)
- Ilość krawędzi tnących (Z): 2 (dwuostrzowy)
- Kierunek ostrzy: Prosty (wyrzut wióra w bok)
- Rodzaj obróbki: Wykańczająca
- Cechy dodatkowe: Polerowany rowek wiórowy zapobiegający przywieraniu materiału
- Średnica robocza (D): 12 mm
- Długość części roboczej (l): 20 mm
- Długość całkowita (L): 100 mm
- Średnica chwytu (S): 12 mm

Zastosowanie:

- Pianka (rekomendowane zastosowanie)
- Tworzywa sztuczne (możliwe zastosowanie)
- Corian / HPL (możliwe zastosowanie)

Zalety:

- Prosta geometria idealna do wydajnego skrawania pianek i materiałów komórkowych
- Polerowany rowek wiórowy eliminujący problem przywierania stopionego tworzywa
- Dwuostrzowa konstrukcja (Z2) zapewniająca optymalną sztywność i jakość powierzchni
- Wszechstronność w operacjach cięcia, frezowania obwiedniowego i rowkowania
- Wysoka trwałość dzięki wykonaniu z węglika spiekanego (VHM)

