

Kod produktu: SW03.06.010.030.05HL



SW03.06.010.030.05HL **Frez spiralny zgrubno- wykańczający Z3 do profili** **PVC do maszyn GRAF** **SYNERGY D-6 I-10 L-30** **S-5 LH ITA TOOLS**

SW03.06.010.030.05HL Frez spiralny zgrubno-wykańczający Z3 do profili PVC do maszyn GRAF SYNERGY D-6 I-10 L-30 S-5 LH ITA TOOLS

Specjalistyczne trójostrzowe frezy spiralne z serii SW03 wyposażone w łamacz wióra zaprojektowane zostały z myślą o frezowaniu przekrojów profili PCV na maszynach do kształtowego, bezwyływkowego łączenia profili marki GRAF SYNERGY. Dzięki zastosowaniu specjalnego typu węgliku spiekane o zwiększonej żywotności, pozytywowej geometrii z wyrzutem wióra w górę, polerowanemu rowkowi wiórowemu zapobiegającemu przywieraniu tworzywa oraz opcji obrotów prawo/lewo, narzędzia te zapewniają najwyższą precyzję i wydajność w obróbce stolarki otworowej.

Idealne do dedykowanych centrów obróbczych i zgrzewarek bezwyływkowych. Narzędzia z możliwością pokrycia powłoką ochronną dla jeszcze dłuższej żywotności.

Produkt na specjalne zamówienie, o więcej szczegółów zapytaj Doradcę technicznego +48
62 766 31 01

Dane techniczne:

- Materiał ostrza: Specjalny węgiel spiekany (VHM) o zwiększonej żywotności
- Ilość krawędzi tnących (Z): 3 (z łamaczem wióra) / opcjonalnie Z4
- Kierunek spirali: Pozytyw (wyrzut wióra w górę)
- Obroty: Lewe (LH)
- Przeznaczenie: Maszyny GRAF SYNERGY (frezowanie przekrojów profili PCV)
- Cechy dodatkowe: Łamacz wióra, polerowany rowek wiórowy zapobiegający przywieraniu materiału, możliwość zastosowania powłoki
- Średnica robocza (D): 6 mm
- Długość części roboczej (l): 10 mm
- Długość całkowita (L): 30 mm
- Średnica chwytu (S): 5 mm

Zastosowanie:

- Profile PVC (rekomendowane zastosowanie – maszyny GRAF SYNERGY)

Zalety:

- Dedykowana geometria do bezwypływkowego łączenia i obróbki profili PCV na maszynach GRAF SYNERGY
- Trzy ostrza z łamaczem wióra zapewniające doskonałe rozdrabnianie urobku i szybki posuw
- Specjalny gatunek węgla VHM gwarantujący dłuższą żywotność narzędzia
- Polerowany rowek wiórowy eliminujący problem topienia i przywierania PCV do ostrza
- Wszechstronność dzięki obsłudze obrotów prawo/lewych oraz opcji powlekania ochronnego