

Kod produktu: FDT.12.006.12.1SR



FDT.12.006.12.1SR Frez diamentowy Z2 do cięcia w materiałach typu ETALBOND A2 D-12 D1-6 I-6,5 L-80 S-12 -45° ITA TOOLS

729,94 zł**~~879,45 zł~~**

FDT.12.006.12.1SR Frez diamentowy Z2 do cięcia w materiałach typu ETALBOND A2 D-12 D1-6 I-6,5 L-80 S-12 -45° ITA TOOLS

Profesjonalne dwuostrzowe frezy diamentowe (DIA) z serii FDT zaprojektowane zostały z myślą o precyzyjnym cięciu i obróbce trudnych płyt kompozytowych, takich jak Etalbond, Alucobond oraz Alucobond A2. Dzięki zastosowaniu pełnych ostrzy diamentowych, solidnego korpusu ze stali o twardości powyżej 28 HRC, trzpienia wykonanego w wysokiej klasie dokładności H6 oraz wysokości płytki DIA wynoszącej 4 mm, narzędzia te gwarantują doskonałe wykończenie krawędzi, cichą pracę oraz możliwość wielokrotnego ostrzenia (do 3-4 razy).

Idealne do wymagających zastosowań w branży elewacyjnej i reklamowej. Narzędzie stworzone do intensywnej pracy przemysłowej.

Zastosowanie:

Materialy:

Dane techniczne:

- Materiał ostrza: Pełne ostrza diamentowe (DIA)
- Ilość krawędzi tnących (Z): 2 (dwuostrzowy)
- Wysokość płytki DIA: 4 mm
- Korpus: Stal o twardości powyżej 28 HRC
- Trzpień: Klasa dokładności H6, chropowatość powierzchni $Ra \leq 0,3 \mu m$
- Możliwość ostrzenia: Tak (maksymalnie 3-4 razy)
- Średnica robocza (D): 12 mm
- Średnica dodatkowa / czołowa (D1): 6 mm
- Długość części roboczej (l): 6,5 mm
- Długość całkowita (L): 80 mm
- Średnica chwytu (S): 12 mm
- Kąt (α): 45°

Zastosowanie:

- Alucobond (rekomendowane zastosowanie)
- Alucobond A2 (rekomendowane zastosowanie)

Zalety:

- Dwa pełne ostrza diamentowe (DIA) zapewniające ekstremalną odporność na ścieranie
- Wyjątkowa żywotność oraz możliwość wielokrotnego ostrzenia (3-4 razy)
- Precyzyjny trzpień w klasie dokładności H6 gwarantujący stabilność i cichą pracę
- Perfekcyjne wykończenie obrabianych krawędzi bez wyszczerbień
- Niezawodność w cięciu trudnych płyt kompozytowych z rdzeniem mineralnym