

Kod produktu: OMF243-X1



OMF243-X1 Brzeszczot oscylacyjny W-60 K-2,2 1 szt. STARLOCK CMT

272,21 zł**~~327,97 zł~~**

Brzeszczot oscylacyjny W-60 K-2,2 1 szt. STARLOCK CMT OMF243-X1

Brzeszczot segmentowy 57 mm z nasypem OMF243 diamentowym.

Typ ostrza

Nasyp diamentowy, podwyższona żywotność. Tarnik pokryty nasypem diamentowym. Do płytek, płyt gipsowo-kartonowych, betonu porowatego i podobnych materiałów budowlanych. Szeroki zakres zastosowań: usuwanie płytek ściennych i podłogowych, mniejsze wycięcia w miękkich płytkach ściennych, rowkowanie w betonie porowatym (ukrywanie kabli i rur). Dzięki zastosowaniu nasypu diamentowego zwiększono żywotność i wydajność narzędzia.

Material

Spoiny, zaprawy, marmur, żywica epoksydowa.

Zastosowanie

Usuwanie zapraw i fug z trudno dostępnych miejsc, efektywny kształt pozwala na precyzyjne usuwanie spoin bez uszkodzeń płytek, nacinanie i rowkowanie w marmurze, cegle, betonie. Idealny do prac w narożnikach, przy brzegach bez wyrwań i uszkodzeń. Szerokość cięcia ok. 2,2 mm.