Link do produktu



Kod produktu: DT1.08.015.10.0MR

DT1.08.015.10.0MR DT1 Frez diamentowy D-8 I-15 S-10 Z-1 H3,0 RH NEG korpus HM wiercący CMT

610,22 zł

~~735,20 zł~~

DT1.08.015.10.0MR DT1 Frez diamentowy D-8 I-15 S-10 Z-1 H3,0 RH NEG korpus HM wiercący CMT

Profesjonalny diamentowy frez z serii DT1 zaprojektowany został z myślą o niezwykle wymagającej obróbce zaawansowanych materiałów kompozytowych, włókna szklanego, włókna węglowego (karbonu), włókno-cementu, aluminium oraz płyt HPL i Corian. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości ostrzy diamentowych, precyzyjnie wykonanego korpusu oraz trzpienia w klasie dokładności H6, narzędzie to gwarantuje bezkompromisową trwałość, stabilność oraz perfekcyjne cięcie i rowkowanie.

Idealny do ciężkich zastosowań przemysłowych w branży kompozytowej i meblarskiej. Narzędzie z możliwością wielokrotnego ostrzenia (maks. 3-4 razy).

Zastosowanie:

Materiały:

Dane techniczne:

- Materiał ostrza: Ostrza diamentowe (DIA)
- Budowa korpusu: Stal z elementami z węglika spiekanego (HM)
- Trzpień: Klasa dokładności H6, chropowatość powierzchni Ra ≤ 0,3 µm
- Cechy dodatkowe: Możliwość ostrzenia (maks. 3-4 razy)
- Średnica robocza (D): 8 mm
- Długość części roboczej (l): 15 mm
- Długość całkowita (L):
- Średnica chwytu (S): 10 mm

Zastosowanie:

- Włókno szklane / Włókno węglowe (rekomendowane zastosowanie)
- Włókno-cement (rekomendowane zastosowanie)
- Aluminium (rekomendowane zastosowanie)
- Corian / HPL (rekomendowane zastosowanie)

Zalety:

- Maksymalna odporność na ścieranie dzięki diamentowym krawędziom tnącym
- Stabilna konstrukcja z węglikiem spiekanym (HM) zapewniająca sztywność podczas pracy
- Precyzyjny trzpień w klasie H6 gwarantujący idealną współosiowość i cichą pracę
- Możliwość wielokrotnego ostrzenia (3-4 razy) obniżająca całkowity koszt eksploatacji
- Wszechstronność w operacjach cięcia i rowkowania najtwardszych kompozytów i metali lekkich