



Kod produktu: DTA.16.045.16.0SR

**Frez diamentowy Z1+1  
D-16 I- 45 L-100 S-16x50  
RH 5PCD+1HM H2,5 3  
spirale korpus-STAL CMT  
DTA.16.045.16.0SR**

**346,88 zł****~~339,78 zł~~**

**Frez diamentowy Z1+1 D-16 I- 45 L-100 S-16x50 RH 5PCD+1HM H2,5 3 spirale korpus-STAL CMT DTA.16.045.16.0SR**

DTA korpus Stalowy

**Dane techniczne**

- Jedno pełne ostrze rozłożone na trzech spiralach
- Korpus wykonany ze stali nierdzewnej o twardości 32 HRC lub Monolit HM o twardości 93,8 HRA
- Trzpień wykonany w klasie dokładności H6
- Chropowatość powierzchni trzpienia  $Ra \leq 0,3 \mu m$
- Dynamiczne wywarzenie w kalsie G2,5
- Wysokosc płytki diamentowej 2,5 mm
- Możliwość ostrzenia 2-3 razy
- Ostrze wierzące HM

## Zastosowanie

Do rozkroju oraz formatyzowania materiałów takich jak płyta wiórowa jedno i dwustronnie laminowana lub pokryta filmem melaminowym, MDF.