

Kod produktu: DTE.12.035.12.0DR



**Frez diamentowy Z3+1
D-12 I- 35 L- 85 S-12x40
RH (13+1)PCD H2,5 3
spirale korpus-DENSIMET
CMT DTE.12.035.12.0DR**

1 582,40 zł~~1 550,00 zł~~

**Frez diamentowy Z3+1 D-12 I- 35 L- 85 S-12x40 RH (13+1)PCD H2,5 3 spirale korpus-DENSIMET
CMT DTE.12.035.12.0DR**

DTE - korpus DENSIMET

Dane techniczne

- trzy pełne ostrza rozłożone na trzech spiralach
- Korpus wykonany ze stali nierdzewnej o twardości 32 HRC lub DENSIMET
- Trzpień wykonany w klasie dokładności H6
- Chropowatość powierzchni trzpienia $Ra \leq 0,3 \mu\text{m}$
- Dynamiczne wywarzenie w kalsie G2,5
- Ostrze wiercące DIA

Zastosowanie

Do rozkroju oraz formatyzowania materiałów takich jak płyta wiórowa surowa, jedno i dwustronnie laminowana lub pokryta filmem melaminowym, MDF.

Wysokość płytki diamentowej

D=12 / H=2.5 (możliwość ostrzenia 2-3 razy)

D=16-18 / H=4 (możliwość ostrzenia 5-6 razy)

D=20-25 / H=4,5 (możliwość ostrzenia 5-6 razy)