Link do produktu



Kod produktu: DTE.16.020.16.0SR

DTE.16.020.16.0SR Frez diamentowy Z3+1 D-16 I- 20 L- 78 S-16x50 RH(6+1)PCD H4,5 3 spirale korpus-STAL ITA TOOLS

648,53 zł

~~781,36 zł~~

Frez diamentowy Z3+1 D-16 I- 20 L- 78 S-16x50 RH (6+1)PCD H4,5 3 spirale korpus-STAL CMT DTE.16.020.16.0SR

DTE korpus Stalowy

Dane techniczne

- trzy pełne ostrza rozłozone na trzech spiralach
- Korpus wykonany ze stali nierdzewnej o twardości 32 HRC lub DENSIMET
- Trzpień wykonany w klasie dokładności H6
- Chropowatość powierzchni trzpienia Ra ≤ 0,3 µm
- Dynamiczne wywarzenie w kalsie G2,5
- Ostrze wiercące DIA

Zastosowanie

Do rozkroju oraz formatyzowania materiałów takich jak płyta wiórowa surowa, jedno i dwustronnie laminowana lub pokryta filmem melaminowym, MDF.

Wysokość płytki diamentowej

D=12 / H=2.5 (możliwość ostrzenia 2-3 razy)
D=16-18 / H=4 (możliwość ostrzenia 5-6 razy)
D=20-25 / H=4,5 (możliwość ostrzenia 5-6 razy)