



Kod produktu: DTE.16.025.16.0SR

**DTE.16.025.16.0SR Frez  
diamentowy Z3+1 D-16  
I-25 L-86 S-16x50RH  
(12+1)PCD H4,0 3 spirale  
korpus:STAL ITA TOOLS**

**730,60 zł**

**880,24 zł**

**Frez diamentowy Z3+1 D-16 I-25 L-86 S-16x50RH (12+1)PCD H4,0 3 spirale korpus:STAL  
DTE.16.025.16.0SR**

**DANE TECHNICZNE:**

- Trzy pełne ostrza rozłożone na trzech spiralach
- Wysokość płytki diamentowej 4mm
- Możliwość 10 – 12 krotnego ostrzenia
- Zalecana prędkość posuwu do 25m/min
- Ostrze DIA na czole umożliwiające wiercenie w materiale

**ZASTOSOWANIE:**

Do wiercenia, rozkroju oraz formatyzowania materiałów takich jak płyta wiórowa jedno i dwustronnie laminowana lub pokryta filmem melaminowym, MDF.

**ZALETY / KORZYŚCI / ZNAKI SZCZEGÓLNE:**

Zalecany do pracy w zabrudzonym materiale przy dużych obciążeniach oraz wysokich i bardzo wysokich posuwach.