Link do produktu

Kod produktu: DTE.16.030.16.0SR



DTE.16.030.16.0SR Frezdiamentowy Z3+1 D-16 I- 30 L- 82 S-16x50 RH (13+1)PCD H3,5 3 spirale korpus-STAL ITA TOOLS

974,09 zł

~~1 173,60 zł~~

Frez diamentowy Z3+1 D-16 I- 30 L- 82 S-16x50 RH (13+1)PCD H3,5 3 spirale korpus-STAL CMT DTE.16.030.16.0SR

DANE TECHNICZNE:

- Trzy pełne ostrza rozłożone na trzech spiralach
- Wysokość płytki diamentowej 4mm
- Możliwość 10 - 12 krotnego ostrzenia
- Zalecana prędkość posuwu do 25m/min
- Ostrze DIA na czole umożliwiające wiercenie w materiale

ZASTOSOWANIE:

Do wiercenia, rozkroju oraz formatyzowania materiałów takich jak płyta wiórowa jedno i dwustronnie laminowana lub pokryta filmem melaminowym, MDF.

ZALETY / KORZYŚCI / ZNAKI SZCZEGÓLNE:

Zalecany do pracy w zabrudzonym materiale przy dużych obciążeniach oraz wysokich i bardzo wysokich posuwach.