



Kod produktu: DTE.16.035.16.0SR

**Frez diamentowy Z3+1
D-16 I- 35 L- 88 S-16x45
RH (15+1)PCD H3,5 3
spirale korpus-STAL CMT
DTE.16.035.16.0SR**

1 106,89 zł~~1 084,23 zł~~

**Frez diamentowy Z3+1 D-16 I- 35 L- 88 S-16x45 RH (15+1)PCD H3,5 3 spirale korpus-STAL CMT
DTE.16.035.16.0SR**

DANE TECHNICZNE:

- Trzy pełne ostrza rozłożone na trzech spiralach
- Wysokość płytki diamentowej 4 mm
- Możliwość 10 - 12 krotnego ostrzenia
- Zalecana prędkość posuwu do 25m/min
- Ostrze DIA na czole umożliwiające wiercenie w materiale
- korpus z DENSIMETU
- trzy pełne ostrza rozłożone na trzech spiralach
- wysokość płytki diamentowej:
- D = 12 / H = 2,5 (możliwość ostrzenia 2 - 3 razy)

- D = 16 - 18 / H = 4 (możliwość ostrzenia 5 - 6 razy)
- D = 20 - 25 / H = 4,5 możliwość ostrzenia 5 - 6 razy
- ostrze wiercące DIA

ZASTOSOWANIE:

Do wiercenia, rozkroju oraz formatyzowania materiałów takich jak płyta wiórowa jedno i dwustronnie laminowana lub pokryta filmem melaminowym, MDF.

ZALETY / KORZYŚCI / ZNAKI SZCZEGÓLNE:

Zalecany do pracy w zabrudzonym materiale przy dużych obciążeniach oraz wysokich i bardzo wysokich posuwach.