Link do produktu



Kod produktu: DTE.18.050.20.0SR

DTE.18.050.20.0SR Frez diamentowy Z3+1 D-18 I-50 L-106 S-20x50 RH (24+1)PCD H4,5 3 spirale korpus-STAL ITA TOOLS

1 704,69 zł

~~**2 053,84 zł**~~

Frez diamentowy Z3+1 D-18 I- 50 L-106 S-20x50 RH (24+1)PCD H4,5 3 spirale korpus-STAL CMT DTE.18.050.20.0SR

DANE TECHNICZNE:

- Trzy pełne ostrza rozłożone na trzech spiralach
- Wysokość płytki diamentowej 4mm
- Możliwość 10 - 12 krotnego ostrzenia
- Zalecana prędkość posuwu do 25m/min
- Ostrze DIA na czole umożliwiające wiercenie w materiale

ZASTOSOWANIE:

Do wiercenia, rozkroju oraz formatyzowania materiałów takich jak płyta wiórowa jedno i dwustronnie laminowana lub pokryta filmem melaminowym, MDF.

ZALETY / KORZYŚCI / ZNAKI SZCZEGÓLNE:

Zalecany do pracy w zabrudzonym materiale przy dużych obciążeniach oraz wysokich i bardzo wysokich posuwach.