

Kod produktu: DTE.20.030.20.0SR



**Frez diamentowy Z3+1
D-20 l- 30 L- 86 S-20x50
RH (13+1)PCD H4,5 3
spirale korpus-STAL CMT
DTE.20.030.20.0SR**

843,37 zł~~826,10 zł~~

**Frez diamentowy Z3+1 D-20 l- 30 L- 86 S-20x50 RH (13+1)PCD H4,5 3 spirale korpus-STAL
CMT DTE.20.030.20.0SR**

DANE TECHNICZNE:

- Trzy pełne ostrza rozłożone na trzech spiralach
- Wysokość płytki diamentowej 4mm
- Możliwość 10 - 12 krotnego ostrzenia
- Zalecana prędkość posuwu do 25m/min
- Ostrze DIA na czole umożliwiające wiercenie w materiale

ZASTOSOWANIE:

Do wiercenia, rozkroju oraz formatyzowania materiałów takich jak płyta wiórowa jedno i dwustronnie laminowana lub pokryta filmem melaminowym, MDF.

ZALETY / KORZYŚCI / ZNAKI SZCZEGÓLNE:

Zalecany do pracy w zabrudzonym materiale przy dużych obciążeniach oraz wysokich i bardzo wysokich posuwach.