



Kod produktu: DTE.20.065.20.0SR

**Frez diamentowy Z3+1  
D-20 l- 65 L-124 S-20x50  
RH (31+1)PCD H4,5 3  
spirale korpus-STAL CMT  
DTE.20.065.20.0SR**

**2 213,57 zł**~~**2 168,25 zł**~~

**Frez diamentowy Z3+1 D-20 l- 65 L-124 S-20x50 RH (31+1)PCD H4,5 3 spirale korpus-STAL  
CMT DTE.20.065.20.0SR**

**DANE TECHNICZNE:**

- Trzy pełne ostrza rozłożone na trzech spiralach
- Wysokość płytki diamentowej 4mm
- Możliwość 10 - 12 krotnego ostrzenia
- Zalecana prędkość posuwu do 25m/min
- Ostrze DIA na czole umożliwiające wiercenie w materiale

**ZASTOSOWANIE:**

Do wiercenia, rozkroju oraz formatyzowania materiałów takich jak płyta wiórowa jedno i dwustronnie laminowana lub pokryta filmem melaminowym, MDF.

**ZALETY / KORZYŚCI / ZNAKI SZCZEGÓLNE:**

Zalecany do pracy w zabrudzonym materiale przy dużych obciążeniach oraz wysokich i bardzo wysokich posuwach.