Link do produktu

Kod produktu: DTE.25.040.20.0SR



DTE.25.040.20.0SR Frez diamentowy Z3+1 D-25 I-40 L-105 S-20x50 RH (18+1)PCD H4,5 3 spirale korpus-STAL ITA TOOLS

1 460,96 zł

~~**1 760,19 zł**~~

Frez diamentowy Z3+1 D-25 I- 40 L-105 S-20x50 RH (18+1)PCD H4,5 3 spirale korpus-STAL CMT DTE.25.040.20.0SR

DANE TECHNICZNE:

- Trzy pełne ostrza rozłożone na trzech spiralach
- Wysokość płytki diamentowej 4mm
- Możliwość 10 - 12 krotnego ostrzenia
- Zalecana prędkość posuwu do 25m/min
- Ostrze DIA na czole umożliwiające wiercenie w materiale

ZASTOSOWANIE:

Do wiercenia, rozkroju oraz formatyzowania materiałów takich jak płyta wiórowa jedno i dwustronnie laminowana lub pokryta filmem melaminowym, MDF.

ZALETY / KORZYŚCI / ZNAKI SZCZEGÓLNE:

Zalecany do pracy w zabrudzonym materiale przy dużych obciążeniach oraz wysokich i bardzo wysokich posuwach.