



Kod produktu: DTE.25.065.20.0SR

**Frez diamentowy Z3+1  
D-25 I- 65 L-130 S-20x50  
RH (31+1)PCD H4,5 3  
spirale korpus-STAL CMT  
DTE.25.065.20.0SR**

**2 108,16 zł**~~2 065,00 zł~~

**Frez diamentowy Z3+1 D-25 I- 65 L-130 S-20x50 RH (31+1)PCD H4,5 3 spirale korpus-STAL  
CMT DTE.25.065.20.0SR**

**DANE TECHNICZNE:**

- Trzy pełne ostrza rozłożone na trzech spiralach
- Wysokość płytki diamentowej 4mm
- Możliwość 10 - 12 krotnego ostrzenia
- Zalecana prędkość posuwu do 25m/min
- Ostrze DIA na czole umożliwiające wiercenie w materiale

**ZASTOSOWANIE:**

Do wiercenia, rozkroju oraz formatyzowania materiałów takich jak płyta wiórowa jedno i dwustronnie laminowana lub pokryta filmem melaminowym, MDF.

**ZALETY / KORZYŚCI / ZNAKI SZCZEGÓLNE:**

Zalecany do pracy w zabrudzonym materiale przy dużych obciążeniach oraz wysokich i bardzo wysokich posuwach.