

Kod produktu: DTM.12.019.12.1DRP



**DTM.12.019.12.1DRP Frez
diamentowy Z3+3 D-12 I-
19 L- 65 S-12x40
RH(9+1)PCD H3 6 spirali
korpus-DENSIMET Pozytyw
NESTING ITA TOOLS**

1 093,62 zł~~1 317,61 zł~~

**Frez diamentowy Z3+3 D-12 I- 19 L- 65 S-12x40 RH (9+1)PCD H3 6 spirali korpus-DENSIMET
Pozytyw NESTING CMT DTM.12.019.12.1DRP**

Płytką od góry negatywną + wszystkie płytki poniżej ułożone pozytywnie. Dobór do pracy przy konkretnej szerokości panelu, gdzie górna część frezu (płytką negatywną) musi pracować w górnej partii materiału. Konstrukcja spirali tnącej wyrzuca wiór w górę.

Dane techniczne

- Korpus z DENSIMETU, materiału o wysokiej gęstości. (posiada wysoką odporność na złamanie)
- Trzy pełne ostrza rozłożone na sześciu spiralach
- Konstrukcja pozytywna lub negatywna
- Wysokość płytki diamentowej 2,5 mm
- Możliwość ostrzenia 3 - 4 razy
- Ostrze wierzące DIA

Zastosowanie

Do operacji nestingu przy wysokich posuwach, sięgających 30 m/min. Do pracy w materiałach tj. płyta wiórowa laminowana, MDF.