



Kod produktu: DTM.16.035.16.1DRP

## **DTM.16.035.16.1DRP Frez diamentowy D-16 I-35 S-16x40 RH NESTING Z-3+3 DENSIMET positiv ITA TOOLS**

**2 535,15 zł**~~**2 483,25 zł**~~

### **Frez diamentowy D-16 I-35 S-16x40 RH NESTING Z-3+3 DENSIMET positiv CMT DTM.16.035.16.1DRP**

Płytki od góry negatywne + wszystkie płytki poniżej ułożone pozytywnie. Dobór do pracy przy konkretnej szerokości panelu, gdzie górna część frezu (płytki negatywne) musi pracować w górnej partii materiału. Konstrukcja spirali tnącej wyrzuca wiór w górę.

#### **Dane techniczne**

- Korpus z DENSIMETU, materiału o wysokiej gęstości. (posiada wysoką odporność na złamanie)
- Trzy pełne ostrza rozłożone na sześciu spiralach
- Konstrukcja pozytywna lub negatywna
- Wysokość płytki diamentowej 2,5 mm
- Możliwość ostrzenia 3 - 4 razy

- Ostrze wiercące DIA

### **Zastosowanie**

Do operacji nestingu przy wysokich posuwach, sięgających 30 m/min. Do pracy w materiałach tj. płyta wiórowa laminowana, MDF.