



Kod produktu: DTS.08.015.12.0DR

DTS.08.015.12.0DR DTS
Frez diamentowy D-8 I-15
S-12x40 L-60 Z-1+1 H3,5
RH POZ-NEG korpus
DENSIMET wiercący CMT

1 063,24 zł**1 281,01 zł**

**DTS Frez diamentowy D-8 I-15 S-12x40 L-60 Z-1+1 H3,5 RH POZ-NEG korpus DENSIMET -
wiercący CMT DTS.08.015.12.0DR**

Ostrzone metodą ablacji laserowej.

Dane techniczne

- Dwa pełne ostrza
- Kąt natarcia pozytywny-negatywny
- Ostrze wiercące DIA
- Korpus wykonany z węgla spiekane o twardości 93,8 HRA
- Ostrzone metodą ablacji laserowej
- Wysokość płytki 2-4 mm
- Możliwość ostrzenia maks 3-4 razy

Zastosowanie

Do użytku na wszystkich frezarkach CNC. Do frezowania i rowkowania drewna i materiałów drewnopochodnych oraz materiałów kompozytowych w tym HPL, MDF.

Zalety

Doskonałe wykończenie obrabianej krawędzi, cicha praca. Nie zostawia rys(smug) na obrabianym materiale.