Link do produktu



Kod produktu: DTS.08.015.12.0DR

# DTS.08.015.12.0DR DTS Frez diamentowy D-8 I-15 S-12x40 L-60 Z-1+1 H3,5 RH POZ-NEG korpus DENSIMET wiercący CMT

**1 017,01 zł**

~~**1 225,31 zł**~~

**DTS Frez diamentowy D-8 I-15 S-12x40 L-60 Z-1+1 H3,5 RH POZ-NEG korpus DENSIMET - wiercący CMT DTS.08.015.12.0DR**

Ostrzone metodą ablacji laserowej.

**Dane techniczne**

- Dwa pełne ostrza
- Kąt natarcia pozytyw-negatyw
- Ostrze wiercące DIA
- Korpus wykonany z węglika spiekanego o twardości 93,8 HRA
- Ostrzone metodą ablacji laserowej
- Wysokość płytki 2-4 mm
- Możliwość ostrzenia maks 3-4 razy

**Zastosowanie**

Do użytku na wszystkich frezarkach CNC. Do frezowania i rowkowania drewna i materiałów drewnopochodnych oraz materiałów kompozytowych w tym HPL,MDF.

**Zalety**

Doskonałe wykończenie obrabianej krawędzi, cicha praca. Nie zostawia rys(smug) na obrabianym materiale.