



Kod produktu: DTS.10.020.12.0DR

DTS.10.020.12.0DR DTS
Frez diamentowy D-10
I-20 S-12x40 L-66 Z-2+1
H3,5 RH POZ-NEG korpus
DENSIMET wiercący CMT

1 261,71 zł**~~1 520,13 zł~~**

**DTS Frez diamentowy D-10 I-20 S-12x40 L-66 Z-2+1 H3,5 RH POZ-NEG korpus DENSIMET -
wiercący CMT DTS.10.020.12.0DR**

Ostrzone metodą ablacji laserowej.

Dane techniczne

- Dwa pełne ostrza
- Kąt natarcia pozytywn-negatywn
- Ostrze wiercące DIA
- Korpus wykonany z węgla spiekane go o twardości 93,8 HRA
- Ostrzone metodą ablacji laserowej
- Wysokość płytki 2-4 mm
- Możliwość ostrzenia maks 3-4 razy

Zastosowanie

Do użytku na wszystkich frezarkach CNC. Do frezowania i rowkowania drewna i materiałów drewnopochodnych oraz materiałów kompozytowych w tym HPL, MDF.

Zalety

Doskonałe wykończenie obrabianej krawędzi, cicha praca. Nie zostawia rys(smug) na obrabianym materiale.