

Kod produktu: DTS.12.025.12.0DR



**DTS.12.025.12.0DR DTS**  
**Frez diamentowy D-12 I-15**  
**S-12x40 L-60 Z-1+1 H3,5**  
**RH POZ-NEG korpus**  
**DENSIMET wiercący CMT**

**1 488,53 zł**~~**1 793,41 zł**~~

**DTS Frez diamentowy D-12 I-15 S-12x40 L-60 Z-1+1 H3,5 RH POZ-NEG korpus DENSIMET -  
wiercący CMT DTS.12.025.12.0DR**

Ostrzone metodą ablacji laserowej.

#### **Dane techniczne**

- Dwa pełne ostrza
- Kąt natarcia pozytywny-negatywny
- Ostrze wiercące DIA
- Korpus wykonany z węgla spiekane o twardości 93,8 HRA
- Ostrzone metodą ablacji laserowej
- Wysokość płytki 2-4 mm
- Możliwość ostrzenia maks 3-4 razy

#### **Zastosowanie**

Do użytku na wszystkich frezarkach CNC. Do frezowania i rowkowania drewna i materiałów drewnopochodnych oraz materiałów kompozytowych w tym HPL, MDF.

### Zalety

Doskonałe wykończenie obrabianej krawędzi, cicha praca. Nie zostawia rys(smug) na obrabianym materiale.