Link do produktu



Kod produktu: 226.030.05H

226.030.05H Tarcza pilarska specjalna do metalu 136,5/1,5/20 Z30 CMT

142,11 zł

~~171,23 zł~~

226.030.05H Tarcza pilarska specjalna do metalu 136,5/1,5/20 Z30 CMT

Specjalistyczna piła tarczowa CMT 226.030.05H została zaprojektowana specjalnie dla stolarzy, cieśli, budowlańców i firm przemysłowych, które potrzebują produktu o świetnej żywotności i wyjątkowej jakości pozwalającego na bardzo długą pracę w najbardziej wymagających materiałach. Dzięki zastosowaniu 30 precyzyjnie dobranych zębów z węglika spiekanego o geometrii PNF (FWF - zęby proste z fazą) oraz neutralnemu kątowi natarcia (0°), narzędzie doskonale radzi sobie z wydajnym i szybkim cięciem profilowanej stali konstrukcyjnej oraz innych materiałów żelaznych. Taka konfiguracja gwarantuje idealnie gładkie krawędzie bez zadziorów oraz redukuje opory skrawania podczas pracy.

Maszyny:

Materiały:

Dane techniczne:

- Typ: piła tarczowa do suchego cięcia metalu (Dry-Cut) z węglikiem spiekanym (HM)
- Seria: CMT 226
- Średnica narzędzia D: 136 mm
- Średnica otworu F: 20 mm
- Ilość zębów Z: 30
- Szerokość rzazu K: 1,5 mm
- Grubość korpusu P: 1,2 mm
- Kąt natarcia: 0°
- Kąt przyłożenia: 8° FWF
- Maksymalne obroty robocze (RPM):6000
- Otwory dodatkowe: brak

Materiały:

- profile otwarte
- blachy i płaskowniki
- profile zamknięte
- rury
- pręty
- przewód EMT
- płyty warstwowe

Pasuje do maszyn:

- Ukośnice oraz dedykowane przecinarki do metalu (maszyny typu Dry-Cutter)
- Kompaktowe elektronarzędzia i pilarki kompatybilne z rozmiarem tarcz 136,5/20 mm oraz rozstawem otworów pomocniczych, pracujące w zalecanym zakresie obrotów

Zalety:

- czyste cięcie na sucho (Dry-Cut) - specjalna formuła zębów z węglika spiekanego pozwala na bezpieczne przecinanie elementów stalowych bez użycia chłodziw i płynnych lubrykantów, co ogranicza powstawanie iskier i nagrzewanie krawędzi
- geometria zębów PNF (FWF) i kąt 0° - układ płaski z fazowaniem w połączeniu z neutralnym kątem natarcia zapewnia optymalną sztywność ostrza i wysoką odporność na obciążenia uderzeniowe przy wchodzeniu w twardy materiał
- konstrukcja cienkościenna (K-1,5 / P-1,2 mm) - wyjątkowo wąski rzaz generuje minimalny opór podczas pracy, co pozwala na szybszy posuw, mniejsze obciążenie silnika oraz redukcję ilości powstających wiórów
- rozbudowany system PH (2/6/32) - znormalizowany rozstaw otworów dodatkowych gwarantuje stabilny, pewny i bezwibracyjny montaż tarczy na wrzecionie kompatybilnych elektronarzędzi
- kontrola obrotów dla dłuższej żywotności - praca w optymalnym zakresie 4800 - 6000 RPM zapewnia czysty rzaz (wartość MAX RPM jest jedynie limitem bezpieczeństwa, a jej stałe stosowanie drastycznie przyspiesza tępienie zębów)
- intensywność pracy - solidny, wycinany laserowo korpus z wysokogatunkowej stali zachowuje idealną geometrię i stabilność osiową w wymagających warunkach warsztatowych i montażowych