Link do produktu



Kod produktu: 291.120.18H

291.120.18H Tarcza pilarska do drewna 120/1,8/20 Z18 CMT

89,33 zł

~~107,63 zł~~

291.120.18H Tarcza pilarska do drewna 120/1,8/20 Z18 CMT

Specjalistyczna piła tarczowa CMT 291.120.18H została zaprojektowana specjalnie dla stolarzy, cieśli, budowlańców i firm przemysłowych, które potrzebują produktu o świetnej żywotności i wyjątkowej jakości pozwalającego na bardzo długą pracę w najbardziej wymagających materiałach. Dzięki zastosowaniu 18 precyzyjnie dobranych zębów z węglika spiekanego o geometrii NS (ATB) oraz optymalnemu kątowi natarcia (15°), narzędzie doskonale radzi sobie z wydajnym i szybkim cięciem wzdłużnym oraz poprzecznym. Taka konfiguracja gwarantuje idealnie gładkie krawędzie bez zadziorów oraz redukuje opory skrawania podczas pracy.

Maszyny:

Zastosowanie:

Materiały:

Dane techniczne:

- Typ: piła tarczowa uniwersalna z węglikiem spiekanym (HM)
- Seria: CMT 291
- Średnica narzędzia D: 120 mm
- Średnica otworu F: 20 mm
- Ilość zębów Z: 18
- Szerokość rzazu K: 1,8 mm
- Grubość korpusu P: 1,2 mm
- Kąt natarcia: 15°
- Kąt przyłożenia: 15° ATB
- Otwory dodatkowe: 2/5,5/30

Materiały:

- drewno
- płyta OSB
- sklejka

Pasuje do maszyn:

- Dedykowana do pilarek tarczowych Mafell® KSS300®
- Inne elektronarzędzia i zagłębiarki kompatybilne z rozmiarem tarcz 120/20 mm oraz rozstawem otworów pomocniczych

Zalety:

- uniwersalne przeznaczenie - idealny kompromis pomiędzy czystością wykończenia a szybkością pracy, pozwalający na precyzyjne cięcie drewna zarówno wzdłuż, jak i w

poprzek włókien

- konstrukcja cienkościenna (K-1,8 / P-1,2 mm) - wyjątkowo cienki rzaz stawia minimalny opór podczas obróbki, co znacząco odciąża silnik pilarki akumulatorowej lub sieciowej i wydłuża czas pracy urządzenia na jednym ładowaniu
- geometria NS (ATB) - naprzemiennie skośne zęby z optymalnymi kątami (15° natarcia / 15° przyłożenia) gwarantują czyste prowadzenie w materiale oraz krawędzie wolne od wyrwań i przypaleń
- korpus z najwyższej jakości stali - laserowo wycinana tarcza zapewnia doskonałą stabilność, odporność na odkształcenia termiczne oraz całkowite wyeliminowanie bicia bocznego
- rozbudowany system PH (2/5,5/30) - precyzyjnie rozmieszczone otwory dodatkowe gwarantują bezproblemowy, pewny i bezpieczny montaż na wrzecionie dedykowanych maszyn Mafell
- intensywność pracy - profesjonalna tarcza zaprojektowana pod kątem ciągłej, efektywnej i wymagającej eksploatacji w codziennych pracach stolarskich i ciesielskich