Link do produktu



Kod produktu: 291.150.24H

291.150.24H Tarcza pilarska do drewna 150/2,4/20 Z24 CMT

111,67 zł

~~**134,54 zł**~~

291.150.24H Tarcza pilarska do drewna 150/2,4/20 Z24 CMT

Specjalistyczna piła tarczowa CMT 291.150.24H została zaprojektowana specjalnie dla stolarzy, cieśli, budowlańców i firm przemysłowych, które potrzebują produktu o świetnej żywotności i wyjątkowej jakości pozwalającego na bardzo długą pracę w najbardziej wymagających materiałach. Dzięki zastosowaniu 24 precyzyjnie dobranych zębów z węglika spiekanego o geometrii 15° NS (ATB) oraz optymalnemu kątowi natarcia (15°), narzędzie doskonale radzi sobie z wydajnym i szybkim cięciem wzdłużnym oraz poprzecznym. Taka konfiguracja gwarantuje idealnie gładkie krawędzie bez zadziorów oraz redukuje opory skrawania podczas pracy.

Maszyny:

Zastosowanie:

Materiały:

Dane techniczne:

- Typ: piła tarczowa uniwersalna z węglika spiekanego (HM)
- Seria: CMT 291
- Średnica narzędzia D: 150 mm
- Średnica otworu F: 20 mm
- Ilość zębów Z: 24
- Szerokość rzazu K: 2,4 mm
- Grubość korpusu P: 1,4 mm
- Kąt natarcia: 15°
- Kąt przyłożenia: 15° NS (ATB)
- Otwory dodatkowe: -

Materiały:

- drewno
- płyta OSB
- sklejka

Pasuje do maszyn:

- AEG® HK45A® - Pilarka tarczowa
- AEG® HK46S® - Pilarka tarczowa
- AEG® HK52® - Pilarka tarczowa
- AEG® HK737® - Pilarka tarczowa
- AEG® HK46N® - Pilarka tarczowa
- AEG® HKS52® - Pilarka tarczowa
- AEG® AHK52® - Pilarka tarczowa
- AEG® HKS46® - Pilarka tarczowa

- Fein® SSK646® - Pilarka tarczowa

Zalety:

- uniwersalne przeznaczenie - 24 precyzyjnie dobranych zębów zapewnia idealny kompromis pomiędzy czystością wykończenia a szybkością pracy, pozwalający na precyzyjne cięcie drewna zarówno wzdłuż, jak i w poprzek włókien
- konstrukcja cienkościenna (K-2,4 / P-1,4 mm) - wyjątkowo cienki rzaz stawia minimalny opór podczas obróbki, co znacząco odciąża silnik pilarki akumulatorowej lub sieciowej i wydłuża czas pracy urządzenia na jednym ładowaniu
- geometria NS (ATB) - naprzemiennie skośne zęby z optymalnymi kątami (15° natarcia / 15° przyłożenia) gwarantują czyste prowadzenie w materiale oraz krawędzie wolne od wyrwań i przypaleń
- korpus z najwyższej jakości stali - laserowo wycinana tarcza zapewnia doskonałą stabilność, odporność na odkształcenia termiczne oraz całkowite wyeliminowanie bicia bocznego
- intensywność pracy - profesjonalna tarcza zaprojektowana pod kątem ciągłej, efektywnej i wymagającej eksploatacji w codziennych pracach stolarskich i ciesielskich