Link do produktu



Kod produktu: 292.140.36H

292.140.36H Tarcza pilarska do drewna 140/2,4/20 Z36 CMT

127,61 zł

~~**153,75 zł**~~

292.140.36H Tarcza pilarska do drewna 140/2,4/20 Z36 CMT

Specjalistyczna piła tarczowa CMT 292.140.36H została zaprojektowana specjalnie dla stolarzy, cieśli, budowlańców i firm przemysłowych, które potrzebują produktu o świetnej żywotności i wyjątkowej jakości pozwalającego na bardzo długą pracę w najbardziej wymagających materiałach. Dzięki zastosowaniu 36 precyzyjnie dobranych zębów z węglika spiekanego o geometrii 15° NS (ATB) oraz optymalnemu kątowi natarcia (15°), narzędzie doskonale radzi sobie z wydajnym i szybkim cięciem z idealnym wykończeniem krawędzi. Taka konfiguracja gwarantuje idealnie gładkie krawędzie bez zadziorów oraz redukuje opory skrawania podczas pracy.

Maszyny:

Zastosowanie:

Materiały:

Dane techniczne:

- Typ: piła tarczowa z węglikiem spiekanym (HM)
- Seria: CMT 292
- Średnica narzędzia D: 140 mm
- Średnica otworu F: 20 mm
- Ilość zębów Z: 36
- Szerokość rzazu K: 2,4 mm
- Grubość korpusu P: 1,4 mm
- Kąt natarcia: 15°
- Kąt przyłożenia: 15° NS (ATB)
- Otwory dodatkowe PH: -

Materiały:

- drewno
- płyta OSB
- sklejka
- płyty melaminowane
- płyty laminowane

Pasuje do maszyn:

- Piły stołowe i ukośnice, elektronarzędzia.

Zalety:

- perfekcyjne cięcie poprzeczne - zagęszczenie zębów (Z36) umożliwia uzyskanie idealnie gładkich krawędzi bez najmniejszych wyrwań i wyszczerbień, również w wymagających

i kruchych materiałach powlekanych

- konstrukcja cienkościenna (K-2,4 / P-1,4 mm) - wyjątkowo cienki rzaz redukuje opory skrawania, co minimalizuje obciążenie silnika, zmniejsza zużycie energii w urządzeniach akumulatorowych i pozwala na wyjątkowo płynne prowadzenie maszyny
- geometria zębów 15° NS (ATB) i kąt 15° - naprzemiennie skośne ostrzenie zębów w połączeniu z precyzyjnie dobranym kątem natarcia doskonale przecina włókna drewna, zapobiegając przypaleniom
- korpus z najwyższej jakości stali - laserowo wycinana tarcza gwarantuje optymalną sztywność, stabilność konstrukcji w czasie pracy pod dużym obciążeniem oraz eliminuje bicie osiowe
- intensywność pracy - profesjonalna konstrukcja tarczy w pełni przystosowana do ciągłej, efektywnej i wymagającej eksploatacji warsztatowej przez cały dzień