Link do produktu



Kod produktu: 292.210.48M

292.210.48M Tarcza pilarska do drewna 210/2,8/30 Z48 CMT

159,52 zł

~~192,19 zł~~

292.210.48M Tarcza pilarska do drewna 210/2,8/30 Z48 CMT

Specjalistyczna piła tarczowa CMT 292.210.48M została zaprojektowana specjalnie dla stolarzy, cieśli, budowlańców i firm przemysłowych, które potrzebują produktu o świetnej żywotności i wyjątkowej jakości pozwalającego na bardzo długą pracę w najbardziej wymagających materiałach. Dzięki zastosowaniu 48 precyzyjnie dobranych zębów z węglika spiekanego o geometrii 15° NS (ATB) oraz optymalnemu kątowi natarcia (15°), narzędzie doskonale radzi sobie z wydajnym i szybkim cięciem z idealnym wykończeniem krawędzi. Taka konfiguracja gwarantuje idealnie gładkie krawędzie bez zadziorów oraz redukuje opory skrawania podczas pracy.

Maszyny:

Zastosowanie:

Materiały:

Dane techniczne:

- Typ: piła tarczowa z węglikiem spiekanym (HM)
- Seria: CMT 292
- Średnica narzędzia D: 210 mm
- Średnica otworu F: 30 mm
- Ilość zębów Z: 48
- Szerokość rzazu K: 2,8 mm
- Grubość korpusu P: 1,8 mm
- Kąt natarcia: 15°
- Kąt przyłożenia: 15° NS (ATB)
- Otwory dodatkowe PH: 2/7/42

Materiały:

- drewno
- płyta OSB
- sklejka
- płyty melaminowane
- płyty laminowane

Pasuje do maszyn:

- VIRUTEX® SR90J® - Pilarka tarczowa
- Mafell® X72® - Pilarka tarczowa
- Mafell® B65® - Pilarko-zagłębiarka
- AEG® HK201® - Pilarka tarczowa
- BOSCH® PCM8S® - Ukośnica
- Mafell® MKS75® - Pilarka tarczowa

- Mafell® MS75® - Pilarka tarczowa
- Milwaukee® CS75® - Pilarka tarczowa
- AEG® HK75® - Pilarka tarczowa
- AEG® HKS75® - Pilarka tarczowa
- Einhell® BT-MS210® - Ukośnica
- Einhell® BT-MS2112® - Ukośnica
- Einhell® BT-SM2050® - Ukośnica
- Einhell® BT-SM2131® - Ukośnica
- Fein® SSK661® - Pilarka tarczowa

Zalety:

- perfekcyjne cięcie poprzeczne - zagęszczenie zębów (Z48) umożliwia uzyskanie idealnie gładkich krawędzi bez najmniejszych wyrwań i wyszczerbień, również w wymagających i kruchych materiałach powlekanych
- konstrukcja cienkościenna (K-2,8 / P-1,8 mm) - wyjątkowo cienki rzaz redukuje opory skrawania, co minimalizuje obciążenie silnika, zmniejsza zużycie energii w urządzeniach akumulatorowych i pozwala na wyjątkowo płynne prowadzenie maszyny
- geometria zębów 15° NS (ATB) i kąt 15° - naprzemiennie skośne ostrzenie zębów w połączeniu z precyzyjnie dobranym kątem natarcia doskonale przecina włókna drewna, zapobiegając przypaleniom
- korpus z najwyższej jakości stali - laserowo wycinana tarcza gwarantuje optymalną sztywność, stabilność konstrukcji w czasie pracy pod dużym obciążeniem oraz eliminuje bicie osiowe
- rozbudowany system otworów dodatkowych (PH 2/7/42) - znormalizowany rozstaw otworów pomocniczych zapewnia pewne, stabilne i w pełni bezpieczne osadzenie piły na wrzecionie dedykowanych urządzeń
- intensywność pracy - profesjonalna konstrukcja tarczy w pełni przystosowana do ciągłej, efektywnej i wymagającej eksploatacji warsztatowej przez cały dzień