Link do produktu



Kod produktu: 297.081.10M

297.081.10M Tarcza pilarska specjalna do metalu 254/3,2/30 Z80 CMT

407,08 zł

~~**490,46 zł**~~

297.081.10M Tarcza pilarska specjalna do metalu 254/3,2/30 Z80 CMT

Specjalistyczna piła tarczowa CMT 297.081.10M została zaprojektowana specjalnie dla stolarzy, cieśli, budowlańców i firm przemysłowych, które potrzebują produktu o świetnej żywotności i wyjątkowej jakości pozwalającego na bardzo długą pracę w najbardziej wymagających materiałach. Dzięki zastosowaniu 80 precyzyjnie dobranych zębów z węglika spiekanego o geometrii trapezowo-prostej TP (TCG) oraz negatywnemu kątowi natarcia (-5°), narzędzie doskonale radzi sobie z wydajnym i bezpiecznym cięciem profili aluminiowych oraz twardych tworzyw. Taka konfiguracja gwarantuje idealnie gładkie krawędzie bez zadziorów oraz redukuje opory skrawania podczas pracy.

Maszyny:

Zastosowanie:

Dane techniczne:

- Typ: piła tarczowa specjalistyczna z węglikiem spiekanym (HM)
- Seria: CMT 297
- Średnica narzędzia D: 254 mm
- Średnica otworu F: 30 mm
- Ilość zębów Z: 80
- Szerokość rzazu K: 3,2 mm
- Grubość korpusu P: 2,5 mm
- Kąt natarcia: -5° Neg.
- Kąt przyłożenia: TCG
- Otwory dodatkowe: COMBI3

Materiały:

- aluminium
- mosiądz
- miedź
- tworzywa sztuczne
- płyty melaminowane

Pasuje do maszyn:

- FESTOOL® TKS 80® - Pilarka stolikowa
- BOSCH® GCM10S® - Ukośnica
- BOSCH® GCM10SD® - Ukośnica
- BOSCH® GCM10J® - Ukośnica
- BOSCH® GTS10J® - Pilarka stolikowa
- BOSCH® GTS10XC® - Pilarka stolikowa
- METABO® KGS254I® - Ukośnica
- METABO® KGS254M® - Ukośnica
- METABO® KS254PLUS® - Ukośnica

- HIKOKI® C3610DRA W4Z® - Ukośnica
- HIKOKI® C3610DRA WAZ® - Ukośnica
- HIKOKI® C10FCE2 UTZ® - Ukośnica
- HIKOKI® C10FSH UBZ® - Ukośnica

Zalety:

- bezpieczny negatywny kąt natarcia (-5°) - zapobiega samoczynnemu "wciąganiu" materiału przez tarczę, co gwarantuje pełną kontrolę nad posuwem i maksymalne bezpieczeństwo operatora podczas pracy na ukośnicach
- perfekcyjne wykończenie TP (TCG) - naprzemienny układ zęba trapezowego i prostego idealnie rozdziela wióry, pozostawiając idealnie gładkie krawędzie bez gratowania w metalach nieżelaznych i bez wyszczerbień w płytach laminowanych
- ekstremalna gęstość zębów (Z80) - duża liczba krawędzi tnących z twardego węglika gwarantuje płynną i powtarzalną pracę nawet przy rozkroju bardzo twardych powłok kompozytowych oraz grubościennych profili
- uniwersalność mocowania COMBI3 - znormalizowany układ otworów pomocniczych umożliwia stabilne i pewne osadzenie tarczy na wrzecionach większości profesjonalnych maszyn i elektronarzędzi na rynku
- wskazówki eksploatacyjne - w celu uzyskania optymalnych parametrów cięcia i przedłużenia żywotności zębów zaleca się stosowanie płynnego środka chłodząco-smarującego (uwaga: lubrykanty woskowe nie są rekomendowane)
- intensywność pracy - najwyższej klasy korpus ze stali narzędziowej zapewnia stałą sztywność konstrukcji i doskonałe odprowadzanie ciepła podczas ciągłej pracy w wymagającym środowisku produkcyjnym