

Kod produktu: 550-082X



Otwornica uniwersalna 82 mm max rpm Drewno, MDF /PCV/Cegła/Terakota CMT 550-082X

117,42 zł~~**115,02 zł**~~

Otwornica uniwersalna 82 mm max rpm Drewno, MDF/PCV/Cegła/Terakota CMT 550-082X

Wielofunkcyjne otwornice CMT z ostrzem pełnowęglkowym mogą być używane do pracy z wieloma materiałami takimi jak: drewno, sklejka, MDF, płyty laminowane, płyty GK, tworzywa sztuczne, cegły, gazobeton miękkie płytki.

Pełnowęglkowe ostrze zapewnia długą żywotność i trwałość narzędzia. Specjalnie dobrana twardość ostrza pełno węglkowego gwarantuje 10 krotnie większą żywotność cięcia.

Właściwe zabezpieczenie ostrzy. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, udało się zabezpieczyć ostrza otwornic przed pękaniem, nawet przy pracy z bardzo twardymi materiałami.

CMT oferuje profesjonalną gamę otwornic dla elektryków, stolarzy, budowlańców, hydraulików, monterów kuchni, monterów instalacji wentylacyjnych i sanitarnych. Otwornice CMT zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną żywotność i wydajność w jak

największej liczbie materiałów.

Zastosowanie otwornic

serii 550X:

- Drewno
- Sklejka
- MDF
- Płyty laminowane
- Płyty GK
- Tworzywa sztuczne
- Cegły
- Gazobeton
- Miękkie płytki

Jak działa system XTREME FAST PUSH&LOCK?

Otwornice wyposażone w nowy system **XTREME FAST**, zostały ulepszone tak aby zapewnić maksymalną żywotność i niezrównaną wydajność we wszystkich materiałach. Innowacyjny, opatentowany system **PUSH&LOCK** sprawia, że tradycyjne mocowania otwornic stają się przestarzałe.

Nowe funkcje:

- Jeden uchwyt **PUSH&LOCK** do wszystkich serii oraz rozmiarów otwornic.
- Zmień swoją otwornicę za pomocą prostego systemu **PUSH&LOCK**.
- Naciśnij i zwolnij blokadę.
- Powiększ istniejący otwór.

Zalecenia:

- **PRĘDKOŚĆ JEST ISTOTNA:** Wiercenie otwornicą z prędkością większą niż zalecana skraca jej żywotność oraz zmniejsza jakość otworów.
- **OTWÓR WSTĘPNY:** Dla uzyskania lepszego efektu najpierw nawierć materiał samym wiertłem prowadzącym.
- Nigdy nie używaj udaru przy wierceniu.

Zestaw zawiera:

- otwornica
- adapter XTREME FAST
- w zestawie brak wiertła prowadzącego