

Kod produktu: SF05.14.058.110.14Rv

SF05.14.058.110.14Rv Frez VHM Z3 D-14 I-58 L-110 S-14 RH zgrubny pozytyw V60° (195.14.058.110.14Rv) ITA TOOLS

303,21 zł

~~365,31 zł~~

SF05.14.058.110.14Rv Frez VHM Z3 D-14 I-58 L-110 S-14 RH zgrubny pozytyw V60° (195.14.058.110.14Rv) ITA TOOLS

Profesjonalne frezy spiralne zgrubne z serii SF05 wyposażone w końcówkę wiercącą zaprojektowane zostały z myślą o specjalistycznej obróbce materiałów drewnopochodnych. Dzięki konstrukcji z trzema ryflowanymi krawędziami tnącymi (Z3), pozytywowemu kątowi spirali oraz końcówce wiercącej o kącie 60°, frezy te gwarantują efektywny wyrzut wióra w górę, mniejsze opory skrawania oraz możliwość wykonywania operacji pod wizjer.

Idealne do wymagających prac frezarskich, gdzie kluczowe jest połączenie funkcji wiercenia i szybkiego usuwania materiału. Narzędzia wykonane z wysokiej jakości węglika spiekanego (VHM) cechują się dużą trwałością i stabilnością pracy (dostępne również w wersjach z powłoką NaDia).

Zastosowanie:

Materiały:

Dane techniczne:

- Materiał ostrza: Węglik spiekany (VHM)
- Ilość krawędzi tnących (Z): 3 (ryflowane)
- Kierunek spirali: Pozytyw (wyrzut wióra w górę)
- Rodzaj obróbki: Zgrubna, pod wizjer
- Końcówka wiercąca: A=60°
- Średnica robocza (D): 14 mm
- Długość części roboczej (l): 58 mm
- Długość całkowita (L): 110 mm
- Średnica chwytu (S): 14 mm

Zastosowanie:

- Miękkie drewno (rekomendowane zastosowanie)
- Twarde drewno (rekomendowane zastosowanie)
- Płyty MDF (dobre zastosowanie)
- Płyty wiórowe (dobre zastosowanie)
- Sklejka (dobre zastosowanie)

Zalety:

- Końcówka wiercąca umożliwiająca zagłębianie w materiał i wykonywanie gniazd pod wizjer
- Trzy ryflowane krawędzie tnące zapewniające wysoką wydajność skrawania zgrubnego
- Pozytywowa geometria gwarantująca skuteczny wyrzut wióra w górę
- Wysoka trwałość dzięki wykonaniu z węglika spiekanego (VHM) z opcją wersji z powłoką NaDia

- Precyzja i stabilność podczas zaawansowanych prac stolarskich