

Kod produktu: 552-006



552-006 Otwornica diamentowa do pracy na sucho do wiertarek CMT

60,00 zł**72,29 zł**

Otwornica diamentowa do pracy na suchu do wiertarek CMT 552-006

Diamentowe otwornice CMT zostały zaprojektowane z myślą o profesjonalistach, którzy potrzebują niezawodnych narzędzi do obróbki wyjątkowo twardych materiałów, takich jak gres, porcelana, granit, kamień, włókno szklane, płyty gipsowo-kartonowe, Perspex® oraz płytki ceramiczne. Są idealnym rozwiązaniem w sytuacjach, gdzie standardowe otwornice zawodzą.

Otwornice te wyróżniają się doskonałą wydajnością i długowiecznością, nawet w przypadku najtwardszych materiałów. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego nasypu diamentowego, narzędzie charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością oraz precyzją, co zapewnia szybką i czystą pracę. Specjalna konstrukcja diamentowych cząsteczek wydłuża żywotność narzędzia nawet dziesięciokrotnie w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań.

Zalecenia dotyczące użytkowania:

- Aby zapewnić maksymalną żywotność narzędzia, zawsze stosuj właściwe parametry pracy. Wiercenie zaczynaj pod kątem 30 stopni. Ułatwi to prowadzenie narzędzia, kontynuuj pracę stosując ruch orbitalny podczas wiercenia.
- Jeśli używasz prowadnicy, zacznij pionowo, później usuń prowadnicę i wierć ruchem orbitalnym.
- Pamiętaj że otwornica to nie wiertło i wiercenie pionowo znacznie skraca żywotność narzędzia. Używanie wody jako środka chłodzącego może wydłużyć żywotność otwornicy.
- Uzupelnij wosk chłodzący po każdym użyciu, aby wydłużyć żywotność otwornicy.
- Nigdy nie używaj mechanizmu udarowego!

Wypełnione woskiem chłodzącym 552-WAX

Dostępne również w zestawie 5 sztuk (552-005; 552-006; 552-008; 552-010; 552-012)

552-001-005